



Bobine ouate d'essuyage industriel T1500 formats blanche

Destination : Utilisation plutôt orientée sur ateliers industriels ou mécanique - dévidage par l'extérieur ou central. Positionnable sur appareils muraux LH09 – LG13 ou sur pied LG00 – LG02.

Bobine technologie gaufrée collée à effet de volume. Le procédé spécifique de gaufré collé permet d'augmenter sensiblement résistance et absorption avec moins de matière qu'un produit lisse.

Correspondance: G704PSM



Caractéristiques du produit

Dimensions :	Laize		23.5 cm	
	Prédécoupe		25 cm	
	Longueurs	Formats	300 m	1200
	Diamètre intérieur mandrin		70 mm	
	Diamètre extérieur		29 cm environ	
Matière première :	Qualité ouate	Couleur	Pure ouate de cellulose	Blanche
	Blancheur		Supérieur 82%	
	Traitement WS		Oui	
	Aspect		Gaufré collé	
	Nombre de plis		2	
	Grammage par plis		17 gr/m ²	

Conditionnement :	Unités de vente		Pack polyfilm	
	Colis de		2 bobines	
	Poids net du colis		4 Kg 940	
	Dimensions colis (mm)		Long. 585 x Larg. 295 x Haut. 240	
	Volume colis		0.041 m ³	
	Type de palette		80 x 120 cm Europe	
	Nombre de colis / palette		54 packs	
	Plan de palettisation		9 rangs de 6 colis	
	Dimensions palette hors tout		long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 231 cm	
	Origine		France	

EAN	3700178222668		
N° Licence Ecolabel	04/001/004	Bobine industrielle Blanc Pure	
Code douanier	48182091		

Version 20230622 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.