

0311714

FICHE TECHNIQUE

MÉDIPROTEC®



Gant néoprène latex gris flocké coton

Matière : Polychloroprène, latex, coton

Couleur : GRIS

Epaisseur : 0,7 mm ± 0,07

- Forme anatomique
- Finition intérieur : floqué coton
- Finition extérieure : paume et doigts anti-dérapants
- Finition bord : coupe droite



Attention : Risques d'allergies possibles - Le latex est une matière naturelle qui contient des protéines

Reference Mediprotec	Longueur en mm ± 10 mm	Largeur paume en mm ± 5 mm	Poignet en mm	Manchette en mm
0311714-M	310	208	190	251
0311714-L	310	215	202	268
0311714-XL	310	235	226	280
0311714-XXL	310	250	237	293

Normalisation

CE 0120

EN 420:2003+A1:2009

Exigences générales pour les gants

Règlement UE EPI 2016/425

Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

EN 374-1:2016 / Type A



AKLMNPST

A : Méthanol
 K : Sodium hydroxide 40%
 L : Acide sulfurique 96%
 M : Acide nitrique 65%
 N : Acide acétique 99%
 P : Peroxyde d'hydrogène 30%
 S : Fluorure d'hydrogène 40%
 T : Formaldehyde 37%

EN 374-4:2013 EN 374-5:2016

EN 388:2016



Abrasion 3
 Coupure 1
 Déchirement 1
 Perforation 0
 TDM coupure X



Protection contre les bactéries & moisissures : Conforme
 Protection contre les virus : non testé

Système de management certifié

0311714

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet individuel	Paquet	Carton	Palette
Conditionnement	1 paire	10 paires	100 paires 10 x 10 paires	48 cartons - 6 couches x 8 CC - 4800 paires
Dimensions en mm	180 x 370 mm	N.C	355 x 295 x 285 mm	80 x 120 cm

EAN 13	M	L	XL	XXL
Sachet individuel	3221170014698	3221170014728	3221170014759	3221170014780
Paquet	3221170014704	3221170014735	3221170014766	3221170014797
Carton	3221170014711	3221170014742	3221170014773	3221170014803

Avantages

- Confort intérieur
- Souplesse et élasticité
- Présentation sous sachet individuel imprimé
- Etanche

Pour prolonger la vie de vos gants, rincez-les à l'eau claire après chaque utilisation et faites les sécher. Evitez le contact prolongé (+ de 2 heures) avec des solvants aromatiques et chlorurés, hydrocarbures et fréon.

Secteurs d'utilisation

Gants de protection chimique - manipulation produits acides



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit 5 ans

Origine SRI LANKA

Code douanier 4015190000



Système de management certifié