

SC1500

Autolaveuse à position debout performances, qualité et fiabilité





Le tableau de bord intuitif, le bouton "one touch" et le menu simple d'utilisation font de la SC1500 une autolaveuse facile à utiliser y compris pour des opérateurs novices



Faible niveau sonore pour une utilisation en journée dans des lieux sensibles tels que les écoles ou les hôpitaux, etc



Réservoir de 44 litres permettant un temps de travail de 75 minutes

Autolaveuse à position debout, maniabale et facile à utiliser

La Nilfisk SC1500 est une autolaveuse autoportée à position debout innovante offrant une efficacité supérieure en raison de sa facilité d'utilisation associée à la performance, la qualité et la fiabilité. La SC1500 porte la facilité d'utilisation à un tout autre niveau grâce à sa compacité et la position debout de l'opérateur qui permet une excellente visibilité. L'affichage intuitif sur le tableau de bord facilite la manipulation pour l'opérateur même lors d'une première utilisation. La taille compacte de la SC1500 ainsi que sa direction mobile lui confèrent une maniabilité exceptionnelle.

Grâce à sa facilité de manipulation et son faible niveau sonore, la SC1500 est le choix idéal pour les lieux publics sensibles au bruit tels que les établissements de santé, les établissements scolaires, les bureaux, les restaurants, les magasins et supermarchés ainsi que les centres sportifs.

Comme toutes les machines Nilfisk, elle a été conçue en fonction de vos besoins. Une excellente ergonomie, des commandes simples et intuitives réduisent la fatigue et nécessitent un minimum de formation. Elle vous fera gagner du temps et réduira vos coûts.

- Facilité d'utilisation et maniabilité excellente grâce à la position debout de l'opérateur
- Système "One Touch" marche/arrêt et deux niveaux de pression de brosse pour un nettoyage efficace et une meilleure performance si besoin
- Tableau de bord intuitif pour gérer les différents paramètres de nettoyage selon les conditions et le type de sols
- Le réservoir de 44 litres de capacité combiné avec le mode de débit d'eau ECO offre jusqu'à 75 minutes de nettoyage
- Une touche "mode silence" pour les lieux sensibles au bruit
- Jusqu'à 3 heures et demie d'autonomie batterie avec en option un chargeur embarqué pour plus de productivité
- Respect de l'environnement et réduction des coûts grâce au système Ecoflex (en option)



Un faible encombrement malgré une largeur de nettoyage de 51 cm combinant ainsi performances et excellente manœuvrabilité



Deux niveaux de pression de brosse, la 1ère pour un nettoyage standard et la 2ème pour les applications où une performance de nettoyage supérieure est nécessaire



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Largeur de nettoyage de 51 cm et deux niveaux de pression de brosse (23/30 kg) pour des performances maximum



Réservoir de 44 litres permettant une excellente productivité



Le système EcoFlex optimise durant 60 secondes les performances de nettoyage, en augmentant la quantité de détergent, la pression de brossage, le débit d'eau et la puissance d'aspiration si nécessaire.



Changement des lamelles de l'embouchure sans outil



← Démarrage rapide et pratique

Les quatre paramètres de nettoyage : dosage chimie, pression de brossage, débit d'eau et aspiration sont activés par un seul bouton et contrôlés grâce à un écran graphique LCD



Ecran de contrôle graphique avec zones d'information différentes pour les fonctions de transport et de nettoyage



Centre de gravité bas pour une bonne stabilité et une meilleure sécurité. Plateau de brossage protégé par un châssis anti-chocs pour une meilleure fiabilité



Specifications techniques

| Description | Unité | SC1500 |
|--|-------------------|-------------|
| Tension | V | 24V |
| Puissance nominale | W | 420 |
| Puissance moteur de brosse | W | 380 |
| Puissance moteur | W | 280 |
| Niveau sonore (à 1,5 m) | dB(A) | 63 (61) |
| Rendement théorique/réel | m ² /h | 2438/1707 |
| Largeur de nettoyage | mm | 510 |
| Vitesse max (AV/AR) | km/h | 4,8/3,5 |
| Réservoir de solution/récupération | litre | 44/46 |
| Pression de brossage | kg | 23/40 |
| Vitesse de rotation de la brosse | tr/mn | 140 |
| Temps de fonctionnement max | h | 3.5 |
| Taille du compartiment batterie | mm | 457x457x283 |
| Longueur x largeur x hauteur (sans raclette) | cm | 123x61x133 |
| Poids net | kg | 161 |
| Poids en fonctionnement | kg | 326 |

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.