

Copex

Décapant poly-sols

- ▶ Décapant actif peu moussant
- ▶ Particulièrement adapté pour les revêtements souples sensibles à l'alcalinité
- ▶ Élimine les protections polymères, films de démoulage et d'entretien, ainsi que les salissures huileuses et grasses
- ▶ Adapté pour le nettoyage de surfaces conductrices et dissipatrices (ESD)
- ▶ Exempt de butylglycol
- ▶ **Contient des matières premières renouvelables d'origine végétale**



Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistants à l'eau, sensibles ou résistants à l'alcalinité, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Décapage (élimination de polymères) :

1–3 L pour 8 L d'eau froide.

Répartir la solution sur le sol, laisser agir 10 minutes environ. Brosser. Aspirer la solution souillée. Rincer soigneusement à l'eau claire. Consommation : 27,8–68,2 ml/m².



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon (UE) 2019/771 art. 2.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, savon < 5 %, solvants hydrosolubles, solubilisants, colorants, parfums.

pH produit concentré : env. 9,5

pH solution prête à l'emploi : env. 9

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j150401	Carton de 6 flacons PCR de 1 L	84
j150405	Carton de 2 bidons PCR de 5 L	56