

# Copex

## Décapant poly-sols

- Décapant actif peu moussant
- Particulièrement adapté pour les revêtements souples sensibles à l'alcalinité
- ▲ Élimine les protections polymères, films de démoulage et d'entretien, ainsi que les salissures huileuses et grasses
- Exempt de butylglycol
- Contient des matières premières renouvelables d'origine végétale





#### **Domaine d'application**

Pour revêtements de sol résistants à l'eau, sensibles ou résistants à l'alcalinité, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée.

#### **Application**

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

#### Décapage (élimination de polymères) :

1-3 L pour 8 L d'eau froide.

Répartir la solution sur le sol, laisser agir 10 minutes environ. Brosser. Aspirer la solution souillée. Rincer soigneusement à l'eau claire. Consommation : 27,8–68,2 ml/m².



#### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5%, savon < 5%, solvants hydrosolubles, solubilisants, colorants, parfums. pH produit concentré : env. 9,5 pH solution prête à l'emploi : env. 9

#### Marquage

Marquage (produit concentré): SGH07, Attention. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P280 Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.