Veroclean

Décapant express

- Produit très performant pour l'élimination de polymères
- Pour l'élimination de protections difficiles ou impossibles à éliminer auparavant
- Dissolution rapide des protections polymères
- Temps d'action court
- Exempt de butylglycol
- **Contient des matières premières renouvelables d'origine végétale**

Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistants à l'eau, sensibles ou résistants à l'alcalinité, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

Décapage (élimination de polymères) :
1–3 L pour 8 L d'eau froide.
Répartir la solution sur le sol, laisser agir brièvement. Brosser. Aspirer la solution souillée, rincer abondamment à l'eau.
Consommation : 27,8–68,2 ml/m².

Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs amphotères < 5 %, savon < 5 %, solvants hydrosolubles, colorants, parfums.
pH produit concentré : env. 9,5 pH solution prête à l'emploi : env. 9

Marquage

Marquage (produit concentré) : SGH07, Attention. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280 Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j150705	Carton de 2 bidons de 5 L	56

www.kiehl-group.com