

# Dopomat-brillant

## Détergent pour autolaveuse + entretien brillance

- ▶ Détergent pour autolaveuse peu moussant actif sur les surfaces
- ▶ Traitement en douceur des revêtements de sol
- ▶ Élimine les salissures et laisse un film d'entretien brillant, résistant, antidérapant et sans traces
- ▶ Réduit la formation de traces par abrasion des semelles
- ▶ Séchage sans traces du film d'entretien
- ▶ Pas de formation de surcouches, car les substances d'entretien sont renouvelées durant le nettoyage
- ▶ L'aspect du revêtement peut être amélioré par lustrage, sans altérer les propriétés antidérapantes



### Domaine d'application

Pour revêtements de sol résistant à l'eau, durs ou souples, comme PVC, linoléum, caoutchouc, pierre naturelle ou reconstituée. Applicable également sur des revêtements de sol protégés.

### Application


Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible.

#### Nettoyage courant (lavage mécanisé) :

Selon le degré d'encrassement ou l'effet de protection souhaité, 100–400 ml pour 10 L d'eau froide. Consommation : 1,0–3,8 ml/m<sup>2</sup>.

#### Lustrage :

Un lustrage occasionnel (env. 1000 tr/min) permet de consolider le film de protection, d'éliminer les traces de passage et d'augmenter la résistance.



### Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.

### Composition (selon 648/2004/CE)

Tensioactifs non ioniques < 5 %, tensioactifs anioniques < 5 %, substances d'entretien, solvants hydrosolubles, parfums (Limonene, Linalool), conservateurs (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).

pH produit concentré : env. 8

pH solution prête à l'emploi : env. 7

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j100305	Carton de 2 bidons de 5 L	56
j100372	Fût de 200 L	2