

## Kiehl-Wax-Ex

### Décapant de cire inodore

#### Propriétés

Contient exclusivement des solvants inodores.  
Empêche le gonflement des sols sensibles à l'eau.  
Le produit n'est pas miscible à l'eau !  
Ne pas rejeter le produit à l'égout.

#### Composition

Solvants non solubles dans l'eau.

#### Domaine d'application

Pour l'élimination de cire solvantée, goudron, huile, bitume et traces noires.  
Utiliser uniquement sur des supports résistant aux solvants comme :  
bois, liège et brique d'argile (cotto).

#### Application

La température du sol doit se situer entre 15 °C et 25 °C. Les locaux doivent être bien ventilés pendant et après le traitement. Ne pas fumer.

#### Décapage de cire :

Répartir le produit sur une surface d'environ 5 m<sup>2</sup>.  
Travailler la surface manuellement ou avec une monobrosse.  
Ramasser les souillures dissoutes avec des textiles absorbants.  
Ne pas aspirer avec un aspirateur à eau.  
Renouveler l'opération sur les 5 m<sup>2</sup> suivants.

#### Méthode spray pour l'élimination de traces noires :

Utiliser le produit pur avec une monobrosse.

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit !



**Nettoyage et  
entretien des  
sols en bois**

#### Consommation par m<sup>2</sup>

Décapage de cire : 150-200 ml

Méthode spray : 3-5 ml

Xn, Nocif (produit concentré);  
R 65 Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons par ingestion. R 66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. S 24 Éviter le contact avec la peau. S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.  
Contient : hydrocarbures.

**Produit non destiné au consommateur final selon 1999/44/CE art. 1.**

#### Conditionnement

Carton de 2 bidons en tôle de 5 litres

Réf. j 22 02 70

